

# TurboBronchial Trinkwasser SG 10 L | 10 I

Anregung der Futtermaufnahme bei atemwegsempfindlichen Tierbeständen. Enthält natürliche Aromastoffe und ätherische Öle und reduziert die Atemwegsanfälligkeiten.

Artikelnummer 10197

Gewicht 11.526kg



## Produktbeschreibung

*Ergänzungsfuttermittel (Flüssigkeit) für Schweine und Geflügel*

Anregung der Futtermaufnahme bei atemwegsempfindlichen Beständen

Im Bereich Atemwege stecken bei den meisten Betrieben die größten Leistungsreserven. Durch eine optimale Atemwegskondition und somit optimierter Atmung wird die Futtermverwertung und -aufnahme positiv beeinflusst. Bei optimaler Atemwegskondition ist die Anfälligkeit für Atemwegsaffektionen gering.

In der Natur würde das Tier ätherische Öle über die Frischpflanzen mit aufnehmen. Dieses ist in der Stallhaltung bei Wiederkäuern, Kälbern und Schweinen kaum gewährleistet. Die in den ätherischen Ölen enthaltenen Wirkstoffe sind für die Kondition der Atemwege und aber auch der Verdauung von Bedeutung. Insbesondere die Reinigung der Atemwege ist in Bezug auf die hohe Keim- und Staubbelastung in den Ställen besonders wichtig. **TurboBronchial** ist für viele Betriebe eine Selbstverständlichkeit in der Leistungsabsicherung. Es kann über die gesamte Mastperiode eingesetzt werden.

Auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Fütterungsart zugeschnitten finden Sie **TurboBronchial** in verschiedenen Varianten:

**Zusammensetzung:** Dextrose, Natriumchlorid

**Zusatzstoffe/kg: Sensorische Zusatzstoffe:** Aromastoffe: Esskastanienextrakt 150 g, Eukalyptusöl 95,2 g, Thymianöl 8,5 g.

**Analytische Bestandteile:** Rohprotein 0,4%, Rohfett 0,9%, Rohfaser 0,2%, Rohasche 1,8%, Feuchte 61,0%, Natrium 0,39%, Lysin 0,02%, Methionin 0,03%

**Fütterungsempfehlung:** Vor Gebrauch gut schütteln! Die zu fütternde Menge in einem Gefäß mit Wasser gut verrühren und ins Tränkesystem geben. Ab dem 3. Tag bis zur Schlachtung füttern. **Schweine:** 60-150 ml/1000 L Tränkewasser. **Geflügel:** 60-210 ml/1000 L Tränkewasser. Die Fütterungsmenge kann in besonderen Situationen wie Einstallung, Stress, Wetterumschwung bis zu 50% erhöht werden.

Tränkesystem vor Einsatz reinigen! Die Eignung der technischen Anlagen für die Anwendung von **TurboBronchial-Trinkwasser SG** liegt in der Verantwortung des Anwenders, und die Verwendung erfolgt daher auf eigenes Risiko!

## Weitere Bilder

